



ООО «Дриллкомплект»
197110 Санкт-Петербург Левашовский проспект д. 12
ИНН/КПП: 7813222267/781301001 ОГРН: 1157847180237
Р/с 40702810990270001415
в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Кор. счёт 30101810900000000790 БИК 044030790
(812) 337-68-09 +7911-935-86-47
info@drillkomplekt.ru www.drillkomplekt.ru

Установка алмазного сверления DRILLKOMPLEKT 400 Profi-Eco



Диаметр сверления: до 400 мм
Вес: 40 кг
Станина: "Dr.Schulze Drill 50ES"
Электробормотор: "Dr.Schulze BDK 4B (BS)" 3.9 кВт, 400 В

- малообслуживаемые износостойкие направляющие скольжения из композиционного материала для высокоточной подачи
- высокопрочный корпус каретки системы алмазного бурения отверстий
- расположенная сзади рейка подачи каретки из закаленной стали
- колонна, установочные болты, маховик подачи и основные крепежные элементы из нержавеющей стали
- корпус каретки, верхняя заглушка колонны и соединительные элементы упора колонны из высокопрочного алюминиевого сплава
- возможность бесступенчатого наклонного сверления до 45°

www.drillkomplekt.ru

Установка алмазного бурения DR. SCHULZE DRILLKOMPLEKT 400 Profi-Eco предназначена для ручного и стационарного алмазного бурения отверстий в бетоне и кирпиче Ø 70 – 400 мм и в железобетоне Ø 70 – 450 мм.

Технические характеристики DRILLKOMPLEKT 400 PROFI-ECO

Диапазон диаметров сверления:

- для низкоармированного бетона и кирпича 70-400* мм
- для высокоармированного бетона 70-350 мм

Рабочий ход каретки: 650 мм

Размеры основания станины: 425X280 мм

Количество скоростей электробормотора: 3

Число оборотов электробормотора: 160/340/510

